

Fontos tudnivalók

- Az algaszaporodás megelőzésére feltétlenül szükséges a BAYROL DESALGIN rendszeres használata (lásd a vegyszer használatának tájékoztatóját).
- A fent megadott adagolásnál egészségre ártalmas hatások nem keletkezhetnek.
- Amennyiben a CHLORIFIX X-100 adagolásával túlzottan megnövekszik a szabad klór mennyisége a medencébe pótvizet kell adagolni.
- A tömény vegyszer (CHLORIFIX X-100) közvetlen érintkezését az oxidációra (korrózióra) érzékeny szerkezeti anyagokkal (acél, műanyag) kerülni kell.

Biztonsági előírások (tömény vegyszerre)

- Az eredeti csomagolásban szorosan lezárva, hűvös, jól szellőztethető helyen kell tárolni. Gyúlékony anyagok tárolásától el kell különíteni.
- Az adagolásnál minden esetben az adagolóberendezés használati utasítását kell pontosan betartani
- Gyermekek elől elzárva kell tartani.
- Gyúlékony anyagokkal érintkezve tűzveszélyes. Savakkal érintkezve mérgező gázokat képez.
- **Tilos más vegyszerekkel, különösen klórvegyületekkel keverni.**
- Lenyelni tilos !
- A szemet, bőrt és a légzőszerveket ingerli.
- Ügyelni kell, hogy ne juthasson a szembe. Ha mégis szembe jut, bő vízzel kell leöblíteni. Az alapos öblítés után orvostól kell tanácsot kérni.
- Nem lehet hosszabb ideig a testen (kézen), ruházaton, vagy a klór hatásának nem ellenálló anyagon tartani. Az érintett felületeket azonnal bő vízzel kell lemosni.
- Az esetleges égésnél vagy robbanásnál keletkező gázokat nem szabad belélegezni!
- A keletkező tűz oltásához csak CO₂ - vel, vagy porral (száraz anyagokkal) oltó berendezéseket szabad használni. **Vízzel oltani tilos!**

Engedélyezés

A CHLORIFIX granulátum alkalmazását az uszodavíz kezelésére az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala 1992. 01. 07-én kelt OTH 12.734/91/Lné iktatószámú határozatával engedélyezte.

Csomagolás

11 33 419

20 kg (műanyag dobozban)

 **BAYROL**