

Az algásodó medencékbe – a BAYROL DESALGIN használata mellett – a sarkokba, szögletekre és lépcsőkre öntjük a PITTCLOR oldatot.

A ténylegesen szükséges PITTCLOR folyadék mennyiség a medence igénybevételétől függ.

Fontos tudnivalók

- A koncentrált PITTCLOR oldat sokkal töményebb, mint az általában használt „HIPO”.
- **Az ME – 10 – 204 műszaki előírás ajánlásai értelmében a szükséges PITTCLOR folyadék mennyiséget próbaüzem során kell pontosan meghatározni.**
- A fent megadott adagolásnál nem keletkezhetnek az egészségre káros hatások.
- A víz keménységét BAYROL CALCINEX - POOL vegyszer adagolásával lehet csökkenteni (lásd a vegyszer használatának tájékoztatóját).
- Az algaszaporodás megelőzésére ajánlatos a BAYROL DESALGIN rendszeres használata (lásd a vegyszer használatának tájékoztatóját).
- A klór idő előtti lebomlását BAYROL - STABICHLORAN vegszerrel lehet meggátolni (lásd a vegyszer használatának tájékoztatóját).

Biztonsági előírások (koncentrált vegszerre)

- Az eredeti csomagolásban szorosan lezárva, hűvös, jól szellőztethető helyen kell tárolni. Gyúlékony anyagok tárolásától el kell különíteni.
- Az adagolásnál minden esetben az adagolóberendezés használati utasítását kell pontosan betartani.
- Gyermekek elől elzárva kell tartani.
- Gyúlékony anyagokkal érintkezve tűzveszélyes. Savakkal érintkezve mérgező gázokat képez.
- Tilos más vegszerekkel, különösen klórvegyületekkel keverni.
- Lenyelni tilos !
- A szemet, bőrt és a légzőszerveket ingerli.
- Ügyelni kell, hogy ne juthasson a szembe. Ha mégis szembe jut, bő vízzel kell leöblíteni. Az alapos öblítés után orvostól kell tanácsot kérni.
- Nem lehet hosszabb ideig a testen (kézen), ruházaton vagy a klór hatását nem álló anyagon tartani. Az érintett felületeket azonnal alaposan, bő vízzel kell lemosni.
- Az esetleges égésnél vagy robbanásnál keletkező gázokat nem szabad belélegezni!
- A keletkező tűz oltásához csak CO₂ vagy porral (száraz anyagokkal) oltó berendezéseket szabad használni. **Vízzel oltani tilos!**

Engedélyezés

A PITTCLOR alkalmazását az uszodavíz kezelésére az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala 1992. 01. 07 - én kelt OTH 12.734 /91/ Lné iktatószámú határozatával engedélyezte.

Csomagolás

41 37 116

45 kg (műanyag hordóban)